



*Rack 19" Ateus équipé de modules monocanal analogiques et de modules bicanal numériques*

## DESCRIPTION :

- ◆ Module analogique LR paramétrable : impulsions de taxation, fonctionnement en mode numérotation décimale, programmation pour signaux issus des PABX ou autres systèmes ...
- ◆ Permet d'effectuer des fonctions d'alerte par SMS
- ◆ Puissantes fonctions de discrimination
- ◆ Visualisation en façade du niveau de réception, de l'état de la LR et des différentes alarmes.

## DIMENSIONS :

- ◆ 1 TE

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Alimentation	220 Volts (par bloc secteur 220 V / 9 Volts)
Courant	1 Ampère
Température	0 à 40°
Humidité	5 à 95% (non condensée)
Tonalité de base	400 Hz f20%
Connectique	RJ12 câblée en bifilaire
Circuit	TIP / RING bifilaire
Courant de boucle	30 mA
Signal de sonnerie	25 Hz 44 V CàC
Format de num.	DTMF (Fréquences Vocales)
Partie émission	900 / 1800 Mhz (bi-bande)

## COMMENTAIRES :

*Module livré pré paramétré.*

*Fonctionnement spécifique possible via port série type RS232.*